

# Nobel C2G1-H beholder celle



## Beskrivelse

C2G1-H-lastceller fungerer ved temperaturer opp til 400°F uten behov for ekstern kjøling. Evnen til å tåle ekstrem varme gjør C2G1-H-celler til det perfekte valget for veiing av smeltede metaller. Andre bruksområder inkluderer tank- og vektinstallasjoner på steder som er utsatt for intens varme. Produksjon av dobbel membran og linearisering av måleinstrumenter kombineres for å tilby presisjonsytelse og langsiktig pålitelighet. Lav nedbøyning og overlegen tetning garanterer problemfri drift. Relativt lav masse og liten nedbøyning under belastning gir utmerket frekvensrespons. Totalt sett presterer C2G1-H-celler utmerket i alvorlige miljøer der andre transdusere ikke kan.

## Egenskaper

- Driftsdyktig til 400°F
- Kompakt - robust
- Lav nedbøyning
- Miljøforseglet
- 20 000 til 200 000 pund kapasitet

Datablad : <https://docs.blhnobel.com/?id=2899>

---



## English Description

## Description

C2G1-H load cells operate at temperatures up to 400&deg,F without needing external cooling. Ability to withstand extreme heat makes C2G1-H cells the perfect choice for weighing molten metals. Other applications include tank and scale installations in locations that are subject to intense heat. Double diaphragm fabrication and gage linearizing combine to offer precision performance and long term reliability. Low deflection and superior sealing guarantee trouble-free operation. Relatively low mass and small deflection under load, produce excellent frequency response. Overall, C2G1-H cells perform superbly in severe environments where other transducers cannot.

## Features

- Operational to 400F
  - Compact - rugged
  - Low deflection
  - Environmentally sealed
  - 20 000 to 200 000 pound capacities
- 

Category: [Veieceller](#), [Vishay Nobel](#)

Lager status / Stock Status: instock