



DFWLI": MULTIFUNCTION WEIGHT INDICATOR, IN IP68 STAINLESS STEEL CASE Enkel å programmere og bruke, allsidig og høytstående vektindikator. Det brede spekteret av tilgjengelige funksjoner og grensesnitt gjør den egnet for flere industrier og kommersielle veieapplikasjoner, slik som gulvvekter, mobil veiing osv. Hus i rustfritt stål med IP68 beskyttelse. CE-M godkjennbar (OIML R-76/EN 45501).

- 5/17-tasters funksjonelt vanntett tastatur, med indikasjon for rask tilgang til hovedfunksjoner og reguleringer.
- LCD-skjerm på 25 mm med bakgrunnsbelysning, 6 høykontrast sifre og ikoner for indikasjon av aktive funksjoner.
- Vanntett hus i rustfritt stål med IP68 beskyttelse, med forseglede gummipakninger, lett å rengjøre og motstandsdyktig mot tøffe og korroderende omgivelser.
- Dimensjoner i mm: 243x145x78,4 mm.
- Egnet for bruk på bord, søyle eller vegg.
- A/D 24-bits konverter, 4 kanaler, opptil 200 konverteringer/sekund med automatisk valg og opptil 8 signallinjeringpunkter.
- Opptil 10.000e eller multikategori 3 x 3000e @ 0,3 μ V/e i CE-M godkjent versjon for lovlig handelsbruk.
- Opptil 1.000.000 visbare deler med innebygd oppløsning opptil 3.000.000 punkter.
- Tilkobling med opptil 8 lastceller med inngangsresistans lik 350 Ohm eller opptil 16 celler på 700 Ohm hver.
- Digital kalibrering og oppsett fra tastatur eller fra PC med DINITOOLS.
- Strømforsyning 110 - 240 VAC

Category: [Indikator/Instrumentering](#), [Plattformvekter & pallevvekter](#)

Lager status / Stock Status: instock