



15 kg – 75 kg

- Digital veicelle med aseptisk design, EHEDG-sertifisert
- Dedikert til høyhastighets kontrollveiing
- Lastecelle laget av rustfritt stål, hermetisk forseglet IP69K
- Maks. veie plattformstørrelse opp til 400 x 400 mm
- Veiekapasiteter 15, 30, 75 kg
- Oppløsning på opptil 500 000 pts
- Delesertifikat av NAWI (OIML R76) og AWI (OIML R51 og R61)
- Integreerte veiefunksjoner: Høyhastighetssender, dynamisk kontrollveiing
- Programmerbare digitale filtre
- 2 digitale innganger og 4 digitale utganger
- Feltbusversjon: port RS485 Modbus og port CANOPen
- Industriell Ethernet-versjon: EtherNet/IP, Profinet, Webserver



English Description

15 kg – 75 kg

- Digital load cell with aseptic design, **EHEDG** certified
- Dedicated to high speed checkweighing
- Load cell made of stainless steel, hermetically sealed IP69K
- Max. scale Platform size up to 400 x 400 mm
- Weighing capacities 15, 30, 75 kg
- Resolution up to 500 000 pts
- Part certificate of **NAWI** (OIML R76) and **AWI** (OIML R51 and R61)
- Integrated weighing functions: **High speed transmitter, dynamic checkweighing**
- Programmable digital filters
- 2 digital inputs and 4 digital outputs
- Fieldbus version : port **RS485 Modbus** and port **CANOpen**
- Industrial Ethernet version : **EtherNet/IP, Profinet, Web server**

Category: [Veieceller](#)

Lager status / Stock Status: instock