



15 kg – 75 kg

- Digital veiecelle med aseptisk design, EHEDG-sertifisert
 - Dedikert til høyhastighets fyllingsprosesskontroll
 - Lastecelle laget av rustfritt stål, hermetisk forseglet IP69K
 - skala Plattformstørrelse opp til 400 x 400 mm
 - Veiekapasiteter 15, 30, 75 kg
 - Oppløsning på opptil 500 000 pts
 - Delesertifikat av NAWI (OIML R76) og AWI (OIML R51 og R61)
-
- Integrerte veiefunksjoner: Høyhastighetssender, fylling, dosering ved lossing
 - Programmerbare digitale filtre
 - 2 digitale innganger og 4 digitale utganger
 - Feltbusversjon: port RS485 Modbus og port CANOPen
 - Industriell Ethernet-versjon: EtherNet/IP, Profinet, Webserver



English Description

15 kg – 75 kg

- Digital load cell with aseptic design, **EHEDG certified**
- Dedicated to high speed filling process control
- Load cell made of stainless steel, hermetically sealed **IP69K**
- Max. scale Platform size up to 400 x 400 mm
- Weighing capacities 15, 30, 75 kg
- Resolution up to 500 000 pts
- Part certificate of NAWI (OIML R76) and AWI (OIML R51 and R61)

- Integrated weighing functions: **High speed transmitter, filling, dosing by unloading**
 - Programmable digital filters
 - 2 digital inputs and 4 digital outputs
 - Fieldbus version : port **RS485 Modbus** and port **CANOpen**
 - Industrial Ethernet version : **EtherNet/IP, Profinet, Web server**
-

Category: [Scaime](#), [Veieceller](#)

Lager status / Stock Status: instock