

Nobel EconoMount veiemodul



Beskrivelse

BLH EconoMount veiemoduler er godt egnet for generelle industrielle bruksområder som krever ettermontering av en eksisterende struktur eller trakt i en vekt. EconoMount-systemet bruker en bjelketransduser i rustfritt stål kombinert med fast, fullt flytende eller halvflytende monteringsutstyr. Kombinasjonen av alle tre typene, under en struktur, resulterer i et sjekkløst system som også kan romme moderate grader av termisk utvidelse og sammentrekning. EconoMount-enheter kommer i standard kapasitetsområder på 500, 1,25K, 2,5K, 5K og 10K pund med enten lakkert legering (standard) eller rustfritt stål (valgfritt) monteringsutstyr. Lastbjelkeforsegling oppfyller kravene til NEMA 4 og IP67. EconoMount 1,25K til 10K pund-moduler er NTEP-sertifisert for klasse III og IIIL skalasystemer.

Egenskaper

- Kapasitetsområde: 500, 1,25K, 2,5K, 5K og 10K lb (227, 567, 1,13K, 2,27K og 4,5K kg)
- Høyverdige, sveisede lastbjelker i rustfritt stål (1,25K til 10K lb)
- Forseglet til IP67-standarder for vaskeservice
- Fast, helflytende og semi-flytende montering
- NTEP-samsvarssertifikat
- FM og CSA godkjent

Datablad : <https://docs.blhnobel.com/?id=2894>



English Description

Description

BLH EconoMount Weigh Modules are well suited for general industrial applications that require retrofitting an existing structure or hopper into a scale. The EconoMount System uses a stainless steel beam transducer coupled with fixed, full-floating, or semi-floating mounting hardware. The combination of all three types, under a structure, results in a checkless system that also can accommodate moderate degrees of thermal expansion and contraction. EconoMount units come in standard capacity ranges of 500, 1.25K, 2.5K, 5K, and 10K pounds with either painted alloy (standard) or stainless steel (optional) mounting hardware. Load beam sealing meets NEMA 4 and IP67 requirements. EconoMount 1.25K through 10K pound modules are NTEP Certified for Class III and IIIL scale systems.

Features

- Capacity range: 500, 1.25K, 2.5K, 5K, and 10K lb (227, 567, 1.13K, 2.27K, and 4.5K kg)
 - High-grade, welded, stainless-steel load beams (1.25K to 10K lb)
 - Sealed to IP67 standards for washdown service
 - Fixed, full-floating, and semi-floating mounting
 - NTEP Certificate of Conformance
 - FM and CSA approved
-

Category: [Montasjesett](#), [Veieceller](#), [Vishay Nobel](#)

Lager status / Stock Status: instock