

Scaime eNod4-C DIN



$\pm 500\,000$ d, 1 600 m/s

- Presentasjon på skinne DIN-hus
- Sertifisering i lovlig metrologi i henhold til OIML R51 for bruk i automatisk kontrollvekt
- Dynamiske kontrollveifunksjoner
- Opptil 8 strain gauge-lastceller
- Feildeteksjonsenhet for lastceller
- Programmerbare digitale filtre
- 2 digitale innganger (4 med IO+-alternativ) og 4 utganger
- Analog utgang 0-10V eller 4-20mA (IO+-alternativ)
- 1 USB-port for innstilling med PC
- Versjon med RS485/CAN PLC-utgang og MODBUS-RTU, CANOpen eller PROFIBUS-DP protokoller
- Versjon med dobbel Ethernet-utgang og MODBUS-TCP, EtherNet/IP, EtherCAT eller PROFINET-protokoller
- Integrert webserver for overvåking og fjerninnstilling
- 1 RS485 for eNodTouch berøringsskjermpanel
- Valgfri Bluetooth-kommunikasjon



English Description

$\pm 500\,000$ d, 1 600 meas/s

- Presentation on rail DIN housing
- Certification in legal metrology according to OIML R51 for use in automatic checkweigher
- Dynamic Checkweighing functions
- Up to 8 strain gauge load cells
- Load cells failure detection device
- Programmable digital filters
- 2 digital inputs (4 with IO+ option) and 4 outputs

- Analog output 0-10V or 4-20mA (IO+ option)
- 1 USB port for setting by PC
- Version with RS485/CAN PLC output and MODBUS-RTU, CANOpen or PROFIBUS-DP protocols
- Version with double-Ethernet output and MODBUS-TCP, EtherNet/IP, EtherCAT or PROFINET protocols
- Integrated web server for monitoring and remote setting
- 1 RS485 for eNodTouch touch screen panel
- Optional Bluetooth communication

Category: [Indikator/Instrumentering](#), [Scaime](#)

Lager status / Stock Status: instock