


Thames Side T64 S-Type



T64 S-type (eller share Beam) spenningslastcelle er produsert av høykvalitets legert stål og forseglet til IP67. Dens lave kostnad og brede kapasitetsområde på 50 kg-2500 kg gjør denne modellen til en allsidig løsning for en rekke forskjellige bruksområder. Den slitesterke polyuretankabelen har høy motstand mot slag/kutt, kjemikalier og UV-stråling. Selv om den normalt brukes i strekk, kan den brukes i kompresjon eller på en toveis (statisk) måte med passende adaptore i riktig bruk. Den er ikke egnet for dynamisk bruk med null belastning. For enkel feste til strukturen som veies, for eksempel en hengende trakt, er en rekke endelagre for strekkstang tilgjengelig. Send en forespørsel om denne kostnadseffektive S-type lastcellen.

Nøkkelegenskaper:

- Kapasitetsområde: 50kg-2500kg
- Høykvalitets nikkelbelagt legert stål, korrosjonsbestandig
- Fullt pottet og forseglet til IP67
- 2 mV/V følsomhet og 4-leder tilkobling
- Kan brukes i spenning eller kompresjon (ikke for dynamisk bruk til null)
- Polyuretankabel
- 3 års garanti
- Alternativ: sinkbelagte stangendelager i stål for feste

Tilgjengelighet:

- Vær oppmerksom på at dette produktet er laget på bestilling, på forespørsel fra våre kunder.
- Kontakt oss for gjeldende tilgjengelighet eller informasjon om alternative produkter (T60 / T61).

Typiske bruksområder:

- Hengende tanker og beholdere
- Hengende transportører og beltevekker
- Asfalt- og betongblandingsanlegg
- Big bag (FIBC) fylling



English Description

The T64 S-type (or S-beam) tension load cell is manufactured from **high quality alloy steel** and sealed to IP67. Its low cost and wide capacity range of **50kg-2500kg** make this model a **versatile solution** to a range of different applications. The **durable polyurethane cable** has a high resistance to impacts/cuts, chemicals and UV radiation. Although **normally used in tension**, it can be used in compression or in a bi-directional (static) manner with suitable adapters in the right application. It is not suitable for dynamic use through zero load. For ease of attachment to the structure being weighed, for example a hanging hopper, a range of **tension rod end bearings** is available. **Make an enquiry** about this cost effective S-type load cell.

Key features

- Capacity range: **50kg-2500kg**
- High quality nickel plated alloy steel, corrosion resistant
- Fully potted and sealed to IP67
- **2 mV/V** sensitivity and **4-wire** connection
- Can be used in tension or compression (not for through-zero dynamic use)
- **Polyurethane cable**
- 3 year warranty
- Option: zinc plated steel rod end bearings for attachment

Availability

/pPlease note that this product is **made to order, on request by our customers**. Contact us for the current availability or information about **alternative products (T60 / T61)**.

Typical applications:

- Suspended tanks and hoppers
- Suspended conveyors and belt scales
- Asphalt and concrete batching plants
- Big bag (FIBC) filling

Category: [Thames Side](#), [Veieceller](#)

Lager status / Stock Status: instock